



Crystal Clear-A
Composé organique volatil bas (V.O.C.);
le plus l'éclat haut ;
Chasseur de phoques & Guérissant le
Composé Pour le béton

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

Éclat de **Crystal Clear-A** est un état de la formulation de propriétaire d'art qui crée le plus haut sur le béton possible. Cette qualité de première qualité, haut éclat formidable, non yellowing, approfondit la couleur et améliore le regard de pigmenté ou de béton décoratif. Nageoire de complètement à la décoloration de l'exposition claire ultraviolette et garde sa haute **crystalline-As'oppose** d'éclat beaucoup plus la norme de longue que les chausseurs de phoques concrets. L'efflorescence en s'opposant à de l'huile **crystallin-Aretardera**, de la graisse et de taches de nourriture. **Crystal Clear-A élimine le fait d'épousseter concret**, en protégeant le béton contre le sel et la pénétration d'eau.

UTILISATIONS

- La guérissent un versé fraîchement la plaine extérieure, colorée, une expose de timbré ou a le total du béton à l'ASTM OÙ L'EFFICACITÉ DE GUÉRISON SUPÉRIEURE EST EXIGÉE de 1315.
- Cachez, durcissez et le béton particulièrement expose d'ou résidentiel concret existant étanche à la poussière architecturale au dégel du gel ou à la lumière violette hyper.
- Améliorez la couleur et le lustre de pigmenté ou de béton timbré.

AVANTAGES

- Évaluation **crystalline-A** beaucoup plus le dur que les chausseurs de phoques acryliques traditionnels. Éclat de Le haut créé par le Crystal Clear-A dure de jusqu'à 70 % plus longtemps.
- **Cristallin comme** 's'opposent au complètement à la décoloration de l'exposition claire ultraviolette.
- Le béton de cures Crystal Clear-A à ASTM C1315 les normes pour minimiser se le fait de fendre et augmenter la force de béton.
- Protège des surfaces contre le fait de dégivrer des produits chimiques, d'engrais, de sels, une graisse, de l'huile, alkalies, d'acides légers et de détersifs.

| Nombre de produit emballant | | |
|------------------------------------|-------------------|----------|
| 5 fille (18.9L) | 36 palette de par | F1337.05 |
| 55 fille (208L) | 4 palette de par | F1337.55 |

TECHNIQUES DE DONNÉES

- ASTM C1315, le Type je la Classe A, (sur la demande ID & II) *la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir et Cacheter le Béton*
- ASTM C309, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) *la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton*
- Le M d'AASHTO 148, le Type 1, Class & B (sur la demande 1D & 2) *la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton.*
- Se conforme à V.O.C national. Normes d'émission pour les Couches Architecturales, le Règlement 40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR et plus le bas les règlements de V.O.C. <700 g/L
- Satisfait des besoins USDA pour le contact de nourriture accessoire quand complètement guéri
- Version de La pour rencontrer le Corps militaire américain d'Ingénieurs CRD-C-300 disponible sur la demande.

| Physiques de Propriétés | |
|---|---------------------------------|
| ASTM C156 rétention d'humidité | 0.035 g/cm2 |
| Point d'inflammation de PMCC (oC) | - 17 |
| V.O.C. Contenu | <350 g/L |
| En séchant le Temps 21oC Clou gratuit Trafic de pied clair Maximum de Dureté | 2 heures 8 heures 7 jours |

| Index d'Yellowing 1,000 Exposition QUV, Simule environ 10 yrs de Lumière du soleil de Floride. Yellowing visibles commencent à 3.0 Index | |
|---|------------------|
| Produit | Yellowing E.O.T. |
| Estimation initiale tous les produits | 0 |
| Cristallin-A | 0 |
| Guérissez Urethane d'humidité | 3.0 |
| Acrylique pur | 4.77 |
| Acrylique de Styrene | 9.48 |

| Rétention de lustre 1,000 heures Exposition de QUV. Tous les comités commencent par l'Estimation de Lustre = 95 | | |
|---|-----------------------|----------------|
| Produit | Éclat estimant E.O.T. | % des Initiaux |
| Cristallin-A | 89.8 | 95 |
| Guérissez Urethane d'humidité | 79.1 | 83 |
| Acrylique pur | 73.6 | 77 |
| Acrylique de Styrene | 55.4 | 58 |

| Guide estimant Les taux de couverture varient avec la condition concrète | | |
|---|------------|----------|
| | ft2/gallon | m2/liter |
| Guérison | 300 | 7 |
| Le fait de cacheter/étanche à la poussière | 350 | 8 |
| 2ème Manteau optionnel | 450 | 11 |

Mode d'emploi

Consultez la Fiche de données de produit à www.chemmasters.net pour l'information complète concernant la performance de produit et l'usage.

Mélange : Clair évaluation **Cristalline-A** emballé prêt à utiliser. Ne pas diluer.

Préparation de surface : en utilisant pour guérir le béton frais, faites une demande aussitôt que tous saignent l'eau un dissipé. L'En faisant une demande comme un chausseur de phoques du béton plus vieux, le faites le ménage présente l'à fait avec l'eau d'haute pression et permettez au béton de tout à fait sécher.

Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque.

Le arrosent s'Applique avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le pulvérisateur équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.76 à 0.89 millimètres à 3.8 litres par minute. Le dessin de spray évaluation optimale des 20.3 au ventilateur de 30.5 centimètres. Croyez que le pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres de la surface du béton.

Le rouleau s'Applique : cour d'Utilisez un petit somme (6.4 millimètres max) le rouleau résistant soluble.

Taux d'application :

Guérison : 7 m2/L

Chausseur de phoques : 9 à 11 m2/L le béton Décacheté peuvent exiger un deuxième manteau optionnel.

Nettoyage : outils propres avec le solvant tels que xylene immédiatement après l'utilisation.

STOCKAGE

Le magasin un cacheté fermement des récipients dans la région fraîche, sèche filet de la lumière du soleil directe et des sources de chaleur.

La durée de conservation est deux ans de la date de fabrication. Le magasin un fermé.

DISPOSITION

Débarrassez-vous des contenus/récipient conformément aux réglementations nationales et locales, régionales.

RESTRICTIONS/PRÉCAUTIONS

- Pas pour l'utilisation à l'intérieur.
- Forts de De solvants organiques s'adouciront et disparaîtront **Cristallin-A**
- N'utilisez pas aux températures ci-dessous 4°C
- N'utilisez pas où l'odeur peut être un problème soluble
- L'application obscurcira le béton
- L'application inégale peut provoquer le fait d'être tacheté
- La durée de conservation est deux ans de la date de fabrication

**PRÉCAUTIONS : Pas pour l'utilisation en salle.
Utilisez dehors seulement dans une région bien aérée.**

Danger : Liquide Inflammable et Vapeur. Si de Malfaisant inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Peut provoquer la somnolence ou le vertige. Peut être si fatal avalé et dans entre les compagnies aériennes. Bien durable de Toxine à la vie aquatique avec les effets. **Déclarations préventives :** Tenez éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, sources des flammes ouvertes et d'autres d'ignition. Aucun tabagisme. Gardez le récipient fermement fermé. Terre et récipient d'obligation et équipement de réception. Utilisez la preuve de l'explosion l'équipement électrique/aérer/allumer. Utilisez des outils non-jetants des étincelles. Prenez des mesures pour prévenir des renvois statiques. Évitez de respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Utilisez seulement dehors ou dans une région bien aérée. Évitez la libération à l'environnement. Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de vêtements/oeil protectrice.

**Sur produit.
Gardez hors de portée des enfants.**

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.