



GlossRestorer™ XL

Changeur de Le traitement pour chimiquement des chausseurs de phoques concrets ennuyeux, érodés

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

À l'épaisseur de couche augmentée. Premier ministre de GlossRestorerXL est le traitement hybridé de chausseurs de phoques basés sur le solvant.

UTILISATIONS

- Utilisez sur les surfaces avec le chausseur de phoques érodé ennuyeux pour restituer le lustre original, la profondeur de lustre et l'éclat.
- Fournit la protection à long terme au béton extérieur des méfaits de pénétration de sel et d'eau.
- Ralentit le dommage cosmétique au lustre et au lustre fait par l'exposition s'éroder et les rayons UV.
- Multiples de Le traitement fait breveter tient compte des applications sans peur de bouillonnement, " rougissement "ou blanchiment.

AVANTAGES

- Plus l'à s'appliquer que les chausseurs de phoques traditionnels facile, l'éclat d'avec le meilleur, le développement en couleur et la protection.
- Obligations mieux que d'autres chausseurs de phoques pour recoatability facile.
- Lustre supérieur et profondeur de lustre.
- Peut être refait la demande sans peur de bouillonnement, " rougissement "ou blanchiment.

Nombre de partie emballant		
Seaux de 5 gallons	36 palette de par	F1230.05
4 1 gallon x	cas	F1230.04

TECHNIQUES DE DONNÉES

Guide estimant		
Manteau	ft2/gal	m2/L
1er	300 à 400	7 à 10
2nd*	~ 400	~ 10

Physiques de Propriétés	
Contenu composé organique volatil (V.O.C).	<350 g/L
Pointez d'inflammation (PMCC)	93oC

En séchant le Temps 70oF(21oC)humidité 50 % relatifs de	
Condition sèche	Intérimaires
Clou gratuit	3 heures
Remanteau	12 heures
Trafic de pied	24 heures
Trafic à roues	48 heures
Maximum de Dureté	3 à 7 jours

DIRECTIONS

Instructions de Les détaillées sont disponibles, contactez la Section 800-486-7866 Internet de site de Service Technique de ChemMasters ou visitent notre www.chemmasters.net.

Pour voir si la condition de surface est appropriée pour l'utilisation de GlossRestorerXL vérifiez la chose suivante :

Surface de La concrète doit être suffisamment cachetée. Versez un verre d'eau sur la surface pour voir si cela les perles en haut (cachetées) ou les trempages dans (non cacheté). Ou, placez 5 à 7 gouttes de vinaigre sur la surface ; observez pour mousser ou mousser (non cacheté). (Aucun bouillonnement ou mousse ne cachetés).

Surface de La ne doit pas être floconneuse, cloquée, un rougi ou a blanchi. Conditions de S'il en est tels de ces doit être traitée par l'application de rouleau de xylene pour lisser et réparer la surface de surface l'existant. Application de Si cela ne travaille pas alors GlossRestorerXL n'est pas le bon produit pour votre. Il doit être chimiquement enlevé et cacheté avec le chausseur de phoques acrylique approprié. Site d'Appelez ChemMasters le Département de Service Technique ou visitez notre Internet www.chemmasters.net pour les détails.

Le si la l'évaluation de surface convenable verse **GlossRestorerXL** **procèdent** comme le costume :

Préparation de surface : Nettoyez substrate présentent l'à fait avec l'eau d'haute pression et permettez au béton de tout à fait sécher. Surface de La doit être propre et gratuite de la crasse, la poussière, laitance, l'huile, la graisse, les peintures ou d'autres polluants qui préviendraient l'adhésion convenable.

Mélange : ne pas diluer. **GlossRestorerXL est emballé prêt à utiliser et exige seulement l'agitation légère ou l'agitation avant l'utilisation.**

Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque. Cour d'Utilisez un rouleau de petit somme ou une pression basse le pulvérisateur étouffant équipé avec un ajutage de ventilateur. Pente de Croyez que le pulvérisateur 20 à 30 centimètres de la surface du béton.

Nettoyage

Avant que la matière sèche et durcit, les outils propres et l'équipement avec l'eau chaude et le détersif.

Stockage

Ne permettez pas de geler. Le magasin un cacheté fermement des récipients dans la région fraîche,

sèche. La durée de conservation est un an de la date de fabrication.

Restrictions

- Ne faites pas une demande si les températures sont ci-dessous 16°C ou excèdent 35°C
- **GlossRestorerXL apparaît la paille claire colorée** dans le seau, mais sèche clair sur le béton. **GlossRestorerXL convient pas idéalement pour cacheter le béton blanc vif.** Évaluation d'Il hautement suggéré qu'une d'essai sur les couleurs différentes et les textures avant l'application à de grandes régions d'application.
- Le Les courants d'air dirige se sont appliqués fraîchement sur devrait éviter **GlossRestorerXL.** Le Les courants d'air dirige avoir pour résultat la formation de bulles.
- Versez et fermez le récipient de GlossRestorerXL. Évitez de quitter le récipient ouvert pour de longues périodes. Le produit se desséchera rapidement, la peau et deviendra inutilisable.
- **GlossRestorerXL n'est pas conçu à l'immersion** dans l'eau.
- **Notez spéciale : sous-tuiles de GlossRestorerXL obscurcira et accentuera les variations en couleur** présentent naturellement dans le béton décoratif.

Précautions :

AVERTISSEMENT. Peut être malfaisant si avalé. Peut être malfaisant contactent demi-cadratin l'avec la peau. Irritation de peau de causes. Provoque l'irritation d'oeil sérieuse. Déclarations préventives : le Lavez des mains et une peau présente l'à fait après la manipulation. Gants de protection de protection/visage d'oeil de vêtements / gants protecteurs. Réponse : **SI DANS LES YEUX :** Rincez prudemment avec l'eau depuis plusieurs minutes. Supprimez des verres de contact, si présent et à faire facile. Continuez à rincer. Le si l'irritation d'oeil se conserve : Recevez le conseil médical ou l'attention. Si avalé ou en contact avec la peau : Appelez un **CENTRE/DOCTEUR DE POISON** si vous vous sentez indisposés. **SI SUR LA PEAU :** Lavez-vous avec l'abondance de savon et d'eau. Enlevez des vêtements contaminés et lavez-les avant la réutilisation. Si l'irritation de peau se produit : Recevez le conseil médical ou l'attention. Stockage : Personne. Disposition : Personne.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. **N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER.** ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.