



Polyseal™ EZ

Bulle résistante, Non-Yellowing, VOC bas, guérison fondée, acrylique et le fait de cacheter le composé soluble

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

PolysealEZ est une guérison de béton spécialisée et le fait de cacheter le composé formulé pour avoir la bulle les qualités résistantes unique dans de hautes applications de température. Cet état de la formulation de propriétaire d'art s'oppose à la formation de bulle, le fait de corder et l'épi webbing, avec une viscosité inférieure pour promouvoir la pénétration augmentée, l'absorption et dans l'adhésion le béton substrates. Évaluation de **PolysealEZ** non-yellowing et crée une nageoire brillante qui reste claire partout dans sa longévité.

UTILISATIONS

- Guérissez ou cachez le béton décoratif où l'efficacité de guérison supérieure, non-yellowing et la résistance de bulle sont exigées.
- Cachez, durcissez et le béton concret, particulièrement expose d'ou résidentiel existant étanche à la poussière architecturale au dégel du gel ou à UV.
- Améliorez la couleur et fournissez l'apparence uniforme de secousse sèche un durci des planchers et a timbré le béton.

AVANTAGES

- Maximum de Résistance à la formation de bulle dans de hautes températures.
- Protège des surfaces concrètes contre le fait de dégivrer des produits chimiques, d'engrais, de sels, une graisse, de l'huile, d'alcalis, d'acides légers et de détersifs.
- Minimisez le spalling en raison de l'exposition de cycle de dégel du gel, le contrôle de ligne de cheveux, le fait de fendre prématuré, le fait d'épousseter et d'autres défauts communs qui proviennent du béton de manière irrégulière guéri.
- Les sceaux la plupart de crasse de construction et taches et préviennent le mortier, surfaces du plâtre et les chutes concrètes de s'attacher aux concrètes.
- Pénétration augmentée et adhésion

Nombre de partie emballant		
18.9 litre (5 gallons)	36 palette de par	F1321.05
208 litres (55 gallons)	4/palette	F1321.55
Teinte de polysceau 1.9 litres (0.5 gallons)	5 fille (18.8 litres)	F1310

TECHNIQUES DE DONNÉES

- ASTM C309, Type1, Class & B, (sur la demande 1D & 2) *la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton*

- M d'AASHTO 148, le Type 1 & 1D, Class & B (sur la demande 1D & 2)
- Se conforme à V.O.C national. Normes d'émission pour les Couches Architecturales, le Règlement 40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR et plus le bas les règlements de VOC <350g/L
- USDA un apprécié quand guéri pour le contact de nourriture accessoire

Guide estimant les taux de couverture varient avec la condition concrète		
Condition	ft2/gallon	m2/liter
Guérison	300 à 400	7 à 10
Le fait de cacheter/étanche à la poussière	300 à 400	7 à 10
2ème manteau optionnel	300 à 600	7 à 15
Note : l'absorptivité augmentée de PolysealEZ peut exiger un deuxième manteau sur substrates poreux.		

Physiques de Propriétés	
Contenu de VOC	<350 grammes/litre
Le Point d'inflammation un fermé la tasse	- 17oC(1oF)
ASTM C156 rétention d'Humidité	0.042 g/cm2
Épreuve d'abrasion de CRD-52-50	21.77 grammes wt perte

En séchant le Temps 21oC(70oF) avec R.H de 50 %.	
Sec à _ condition	Heures
Toucher	0.5
Pour le trafic de pied Clair	8
Pour le trafic de densité élevée	12
Maximum	168 (7 jours)

Mode d'emploi

Consultez la Fiche de données de produit à www.chemmasters.net pour l'information complète concernant la performance de produit et l'usage.

Mélange : ne pas diluer. **PolysealEZ clair est emballé prêt à utiliser.**

PolysealEZteinté : Versez 1.9 L (0.5 gallons) l'unité de Teinte de Polysceau dans des 18.9 L (5 gallons) le seau de PolysealEZ clair. Mélangez toujours la matière teintée jusqu'à ce que la couleur et la texture soient uniformes. Pendentif de Remuez de temps en temps l'utilisation pour garantir la dispersion de pigment adéquate. (Cour **de TintedPolysealEZ est le mieux appliqué avec un solvant de petit somme** le rouleau résistant pour l'uniformité en couleur.)

Préparation de surface : en utilisant pour guérir le béton frais, faites une demande aussitôt que tous saignent l'eau un dissipé. L'En faisant une demande comme un chasseur de phoques

du béton plus vieux, le faites le ménage présente l'à fait avec l'eau d'haute pression et permettez au béton de tout à fait sécher.

Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque.

Le arrosent s'Applique avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le pulvérisateur équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.76 à 0.89 millimètres (0.030 à 0.035 pouces) à la minute de par de 3.8 litres. Le dessin de spray évaluation optimale des 20.3 au ventilateur (de 8 à 12 pouces) de 30.5 centimètres. Croyez que le pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres (8 à 12 pouces) de la surface du béton.

Le rouleau s'Applique : cour d'Utilisez un petit somme 6.4 millimètres (1/4 " max) le rouleau résistant soluble.

Taux d'application :

Guérison : 7 m²/L(300 ft²/gal)

Chasseur de phoques : 9 à 11 m²/L(350 à 450 ft²/gal). Le béton décajeté peut exiger un deuxième manteau optionnel.

Nettoyage : outils propres avec le solvant tels que xylene immédiatement après l'utilisation.

NETTOYAGE

Outils propres immédiatement après l'utilisation avec PolysealSolvent™ ou xylene.

STOCKAGE

Le magasin un cacheté fermement des récipients dans une région sèche fraîche filet de la lumière du soleil directe et des sources de chaleur ou d'ignition. La durée de conservation est 2 ans de la date de fabrication.

RESTRICTIONS

- **PolysealEZ ne devrait pas être utilisé sur les surfaces pour recevoir des revêtements concrets ou toppings.** Évaluez toujours pour la compatibilité et l'adhésion.
- Exigeant.
- Forts de Ne vous adressez pas aux planchers faits subir aux déversements accidentels d'essence ou d'autres solvants organiques tels que xylene, toluène ou laque plus la viande hachée. Le solvant, l'essence, les liquides hydrauliques, l'huile de cacahuète et les huiles de cuisson doivent être nettoyés vite pour prévenir l'adoucissement de la membrane
- Ne faites pas une demande en présence des denrées alimentaires. L'approbation d'USDA se rapporte à PolysealEZ complètement guéri.
- Assemblage de N'appliquez pas PolysealEZ aux cotisation d'ou les chaînes recevoir elastomeric calfate.
- **PolysealEZ teinté n'est pas un remède** pour le fait de faire le sol pauvrement de couleur ou fini permanent. **PolysealEZ est un film formant le chasseur de phoques qui s'use au fil des années.**
- **TintedPolysealEZ n'est pas destiné comme une couche à long terme pour colorier le béton intérieur.** Si des vêtements la couche demi-cadratin couleur résistante évaluation exigée consultent ChemMasters le département de Service Technique.
- **Fort de TintedPolysealEZ peut être utilisé sur les surfaces de truelle d'acier seulement après la gravure à l'eau acide.**
- Pour les meilleurs résultats, sérums de faites une demande quand la température de surface et ambiante au moins 10oC(50oF). Les températures doivent rester là depuis au moins 3 jours après l'application. Matière de condition à 10oC (50oF) avant l'utilisation.
- Sur l'application ou l'application dans les températures fraîches peut avoir pour résultat la formation de bulles.
- Sous-tuiles Variations en couleur présentent naturellement dans le béton. Quand la différence dans les ombres est répréhensible consultent ChemMasters le Département Technique avant le placement concret.

Précautions : Versez l'utilisation demi-cadratin plein l'air seulement.

Danger. Liquide extrêmement inflammable et Vapeur. Soupçonné de la Provocation du Cancer. Bien durable de Toxine à la vie aquatique avec les effets. Peut être malfaisant si avalé. Peut être malfaisant si avalé et dans entre les compagnies aériennes. Irritation de peau de causes. Provoque l'irritation d'oeil sérieuse. Peut être malfaisant si inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Peut provoquer la somnolence ou le vertige.

Déclarations préventives : Obtenez des instructions spéciales avant l'utilisation. La syphilis de Ne manipulez pas jusqu'à ce que toutes les précautions de sécurité n'aient été et comprend. Tenez éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, sources des flammes ouvertes et d'autres d'ignition. Aucun tabagisme. Gardez le récipient fermement fermé. Fondez et faites adhérer avec le récipient et l'équipement de réception. Utilisez la preuve de l'explosion l'équipement électrique/aérer/allumer. Utilisez des outils non-jetants des étincelles. Prenez des mesures pour prévenir des renvois statiques. Évitez de respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Le Lavez des mains et une peau présente à fait après la manipulation. Utilisez seulement dehors ou dans une région bien aérée. Évitez la libération à l'environnement. Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de vêtements/oeil protectrice.
Sur produit.

Gardez hors de portée des enfants.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.