



Polyseal™ Tint

L'Additif de pigment opaque coule
Film de ChemMasters acrylique basé sur le
solvant formant des cures & des chausseurs
de phoques

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

PolysealTint n'est pas une couche et ne devrait pas être utilisé directement sur le béton. Cure Acryliques et une & des sceaux pour l'utilisation quand s'est appliqué au balai ou a fini brutalement le béton. Quand ajouté à un film acrylique formant le produit acceptable, **PolysealTint** produit une couche attrayante, uniforme, qui dissimule des incohérences substrate et des réparations opaque. L'évaluation de **PolysealTint** disponible dans trempe la norme couleurs.

UTILISATIONS

Créez des pigments décoratifs attrayants pour la valeur esthétique augmentée
Dissimulez des variations substrate disgracieuses ou " le bordage de contrôleur " du béton
coule multiple
Dissimulez des réparations sous-jacentes au béton substrate qui semblent évidents,
involontaires et sans attrait.

AVANTAGES

Disponible dans trempe la norme couleurs : Gris clair, Chocolat de Lait, Chocolat foncé, Rouge de Briques, Aube de Terra, Chamois, Noir, Cuirassé Gris Gris, français, Fauve, Grès, Blanc D'hiver

Les remèdes changent de couleur les variations parmi le béton coule multiple
Restitue l'apparence conséquente aux allées, les trottoirs et les terrasses qui ont été réparées avec la réparation des mortiers et de resurfacers
Cache des défauts disgracieux et des incohérences dans le béton substrates

L'emballage / Nombre de Partie

0.5 fille (1.9L)	F6005.05
------------------	----------

TECHNIQUES DE DONNÉES

Se conforme aux Normes d'Émission Composées Organiques Volatiles nationales pour les Couches Architecturales, le Règlement 40 EPA fédéral la Partie 59 de CFR

LE GUIDE ESTIMANT

Une boîte de PolysealTint par seau de 5 gallons de chausseur de phoques acrylique clair ou cure & sceau.

DIRECTIONS

MÉLANGE : ne pas diluer. **PolysealTint est emballé prêt à utiliser.** Versez 1 unité de gallon 1/2 (1.9 L) de la Teinte de Polysceau dans 5 gallons (18.9L) le seau de chausseur de phoques acrylique basé sur l'eau claire ou cure & sceau. Le mélange jusqu'à la couleur uniforme est accompli. En utilisant la matière auparavant teintée, fondez-vous bien avant de poursuivre l'application. Le pendentif de Remuez de temps en temps l'utilisation verse l'assureur la dispersion du pigment adéquate.

APPLICATION : Appliquez des chausseurs de phoques teints quittant uniformément aucun trou d'épingle ou espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque. Adhérez soigneusement aux instructions d'application pour le chausseur de phoques clair ou la cure & le sceau étant appliqué.

Le arrosent s'Applique avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le pulvérisateur équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.76 millimètres à 0.89 millimètres à 3.8 litres par minute. Le dessin de spray évaluation optimale des 20.3 au ventilateur de 30.5 centimètres. Croyez que le pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres de la surface du béton.

Le rouleau s'Applique : cour d'Utilisez un petit somme (6.4 millimètres max) le rouleau résistant soluble.

Note : l'uniformité en couleur dépendra de la fin concrète et de l'absorptivité.

LISSE (HARDTROWEL UN FINI LE BÉTON) :

Légèrement acide lavent le béton avant d'appliquer un chausseur de phoques ou guérissent & cachètent teinté avec PolysealTint pour lisser le béton. Maximum de Muriatic ou acide citrique s'ouvrent le béton étudie soigneusement et permet la pénétration du produit pigmenté de couleur. L'uniformité en couleur dépendra de la fin concrète et de l'absorptivité. Une d'essai est recommandée de garantir l'apparence de manteau d'application menu simple acceptable. Un deuxième manteau n'est pas recommandé.

ENTRETIEN : les chausseurs de phoques teints ne sont pas un remède pour le béton pauvrement de couleur ou fini permanent. **PolysealTint ajouté à un film formant le chausseur de phoques s'usera au fil des années.** La durabilité et la réapplication dépendent du temps, le trafic, l'exposition aux produits chimiques et la porosité du béton substrate.

NETTOYAGE

Outils propres immédiatement après l'utilisation avec Xylene ou PolysealSolvent.

STOCKAGE

Le magasin un cacheté fermement des récipients dans la région fraîche, sèche filet de la lumière du soleil directe et des sources de chaleur.

La durée de conservation de matière correctement conservée est un an de la date de fabrication.

RESTRICTIONS

- Utilisez PolysealTint seulement avec ChemMasters les chausseurs de phoques acryliques basés sur le solvant et la cure & les sceaux.
- Consultez avec ChemMasters le Personnel Technique pour les questions à propos de la compatibilité de produit spécifique.
- **L'uniformité en couleur dépendra de la fin concrète et de l'absorptivité. Une d'essai est recommandée de garantir l'apparence d'application menu acceptable.**
- Forts de De solvants organiques, xylene, le toluène, la laque plus la viande hachée,

souleveront des chausseurs de phoques acryliques clairs et pigmentés. L'essence, les liquides hydrauliques, déversements accidentels ne sont pas enlevés vite.

- Assemblage de N'appliquez pas des chausseurs de phoques clairs ou pigmentés aux cotisations d'ou les chaînes recevoir elastomeric calfaté.
- Les chausseurs de phoques acryliques teintés et la cure & les sceaux ne sont pas destinés pour l'utilisation sur les surfaces finies de truelle sans exécuter la préparation de surface convenable.
- N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 50°F (4°C). Pour les meilleurs résultats, la matière de condition à 50°F (10°C) avant l'application.

PRÉCAUTIONS :

Avertissement : Liquide Inflammable et Vapeur. Si de Malfaisant avalé. Irritation d'oeil de causes. Irritation de peau de causes. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Peut provoquer la somnolence ou le vertige. Rênes de Peut causer des pertes aux, le foie, le système nerveux et du cerveau par le biais de l'exposition prolongée et répétée par l'inhalation. Déclarations préventives : Tenez éloignés de la chaleur, les surfaces chaudes, les étincelles, sources des flammes ouvertes et d'autres d'ignition. Aucun tabagisme. Gardez le récipient fermement fermé. Terre et récipient d'obligation et équipement de réception. Utilisez la preuve de l'explosion l'équipement électrique/aérer/allumer. Utilisez des outils non-jetants des étincelles. Prenez des mesures pour prévenir des renvois statiques. Ne respirez pas la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Le Lavez la peau présente l'à fait après que la manipulation ne mange pas, le boit ou fume en utilisant ce produit. Utilisez seulement dehors ou dans une région bien aérée

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y a aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur ONU du BON SENS CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001 ChemMasters imprimé dans U.S.A.