



Polyseal™ WB

Haute performance,
Basé sur l'eau, Non-Yellowing,
En guérissant et en cachetant le composé

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

Le Polyseal WB est une haute performance, basée sur l'eau, non-yellowing, la guérison de béton acrylique et le fait de cacheter le composé. Cette formulation de propriétaire dernière génération s'oppose complètement à la décoloration de l'exposition claire ultraviolette, crée une couche brillante qui reste claire partout dans sa vie. **Le Polyseal WB** est un Composé Organique Volatil bas (V.O.C). l'eau a basé le produit.

UTILISATIONS

- Le béton intérieur où un composé de guérison d'odeur bas qui rencontre ASTM C1315 les normes est désiré.
- La guérison de béton extérieure où un basé sur l'eau non-yellowing, un facile nettoient, la formulation est préférée.
- Améliorez la couleur et fournissez une apparence uniforme de secousse sèche a durci des planchers, l'intégrale colorée le béton et le béton taché acide en guérissant et en cachetant la surface.
- Sceau et béton intérieur ou extérieur plus vieil étanche à la poussière.

AVANTAGES

- **Le Polyseal WB** est le produit d'émission VOC très bas à <100 g/L VOC.
- Protège des surfaces concrètes contre le fait de dégivrer des produits chimiques, d'engrais, de sels, une graisse, de l'huile, d'alcalis, d'acides légers et de détersifs.
- Minimise spalling en raison de l'exposition de cycle de dégel du gel, le contrôle de ligne de cheveux, le fait de fendre prématuré, le fait d'épousseter et d'autres défauts communs qui proviennent du béton de manière irrégulière guéri.
- Peut être appliqué sur l'eau existante et le solvant a basé des chausseurs de phoques (conduisez une petite pièce d'essai pour garantir la compatibilité).
- Sceaux la plupart de crasse de construction et taches. Prévient le mortier, le plâtre et les chutes concrètes de s'attacher aux surfaces concrètes.
- Système de paquet de teinte disponible dans douze couleurs standard ; couleur spéciale correspondant au sujet disponible aux quantités minimales.
- **Le Polyseal teinté WB** peut être utilisé pour guérir ou cacheter le béton coloré brutalement fini et les aides dans la réduction des imperfections finissantes ou des variations dans la couleur.

Nombre de partie emballant		
5 fille (18.9 litres)	36 par palette	F1200.05
55 fille (208 litres)	4/palette	F1200.55

DONNÉES TECHNIQUES

- ASTM C1315, le type I & II, la classe A, *la spécification standard pour les composés formant la membrane liquides pour guérir et cacheter le béton*
- ASTM C309, les Types 1 ou 1D, la Classe A et B, *la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton*
- M d'AASHTO 148, le Type 1 & 1D, Class & B

Les taux de couverture de Guide estimants varient avec la condition concrète

Condition	ft ² /gallon	m ² /liter
Guérison	300	7
Le fait de cacheter/étanche à la poussière	350	8
2ème manteau optionnel	450	11

Propriétés physiques

V.O.C. Contenu	<100 grammes/litre
Point d'inflammation PMCC	> 212oF (> 100oC)
ASTM C 156 rétention d'Humidité	0.042 g/cm ²
Épreuve d'abrasion de CRD-52-50	21.77 grammes wt perte
ASTM D1653 transmission de vapeur d'Humidité	<0.5 mg/cm ² par millimètre à 24 hs
% de solides	25 +/-1

En séchant le Temps 70oF (21oC) avec R.H de 50 %.

Sec à _ condition	Heures
Toucher	1
Pour le trafic de pied Clair	8
Pour le trafic de densité élevée	24
Dureté maximum	168 (7 jours)

Mode d'emploi

Consultez la Fiche de données de produit à www.chemmasters.net pour l'information complète concernant la performance de produit et l'usage.

Mélange : le Polyseal Clair WB n'exige aucun prémélange. En utilisant des paquets de teinte, ajoutez une unité de Polyseal la Teinte de WB dans 5 gallons de **Polyseal WB** et mélange bien. Ne pas diluer.

Préparation de surface : en utilisant pour guérir le béton frais, faites une demande après que la fin finale est complète et tous saignent l'eau a dissipé. En faisant une demande comme un chasseur de phoques du béton plus vieux, faites le ménage tout à fait avec l'eau de haute

pression et permettez au béton de tout à fait sécher. Quand le fait de cacheter la truelle lisse a fini des planchers avec **le Polyseal teinté WB**, un acide se lave, le rinçage consciencieux et se dessèche est exigé.

Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque.

Le spray s'Applique avec une pression basse, le solvant résistant, étouffant, le pulvérisateur équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.030 à 0.035" à 1 gallon par minute. Le dessin de spray optimal est des 8" à 12" ventilateur. Croyez que le pulvérisateur s'incline 8" à 12" de la surface du béton.

Le rouleau s'Applique : Utilisez un petit somme court (1/4 " max) le rouleau résistant solvable. Appliquez un film continu en ne quittant aucun trou d'épingle ou espaces.

Guérison : taux d'application :

Guérison : 300 ft²/gal (7 m²/L)

Chasseur de phoques : 350 à 450 ft²/gal (8.6 à 11 m²/L). Le béton décacheté peut exiger le deuxième manteau optionnel.

Murs Concrets formés : Si les murs ne doivent pas recevoir le traitement de plus, s'appliquer immédiatement après avoir enlevé des formulaires ou après les procédures frottantes à un taux de 450 ft²/gal (11 m²/L).

Béton colorié : Quand le fait de cacheter la truelle d'acier a fini le plancher avec **le Polyseal teinté WB**, légèrement acides lavent le béton nettoyé et rincent bien avec l'eau potable. Muriatic ou acide citrique s'ouvrent le béton étudie soigneusement et permet la pénétration maximum du **Polyseal** de couleur **WB**.

Entretien : les Surfaces auparavant cachetées avec **le Polyseal WB** devraient être nettoyées et recachetées toutes les 3 à 5 années selon l'exposition et le trafic.

Nettoyage

Avant que la matière sèche et durcit, les outils propres et l'équipement avec l'eau chaude et le détersif.

Stockage

Ne permettez pas de geler. Le magasin a cacheté fermement des récipients dans la région fraîche, sèche. La durée de conservation est un an de la date de fabrication.

Restrictions

- **Le Polyseal WB** ne devrait pas être utilisé sur les surfaces pour recevoir des revêtements concrets ou toppings. Consultez ChemMasters pour la compatibilité d'autres traitements de surface. Évaluez toujours pour la compatibilité, la pénétration et l'adhésion.
- N'utilisez pas comme un brisant d'obligation pour la construction murale d'inclinaison ou sur les surfaces le frottement exigeant.
- N'appliquez pas **le Polyseal que WB** aux assemblages ou aux chaînes dues recevoir elastomeric calfate.
- **La Teinte WB de Polyseal** est faite pour l'utilisation avec les formulations basées d'eau seulement. N'utilisez pas pour les versions basées de solvant de teinte de **Polyseal**.
- **Le Polyseal teinté WB** n'est pas un remède permanent pour le fait de faire le sol pauvrement de couleur ou fini. **WB de Polyseal** est un film formant le chasseur de phoques qui s'usera au fil des années. **Le Polyseal colorié WB** n'est pas destiné comme une couche autonome pour colorier un plancher de béton. Si plus de vêtements la couche en couleur résistante est exigée, consultent ChemMasters le Personnel de Service Technique.
- L'uniformité en couleur de Polyseal Teinté WB dépendra des caractéristiques absorbantes de béton fini. Une petite application d'essai est recommandée de garantir l'apparence de manteau simple acceptable. Un deuxième manteau n'est pas

recommandé.

- N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 50°F (10°C). Pour les meilleurs résultats, la matière de condition à au moins 60°F (16°C) avant l'application.
- Utilisez quand la température est 50°F (2.80C) au-dessus du point de rosée.
- La guérison claire et le fait de cacheter des composés peuvent obscurcir ou accentuer les variations en couleur subtiles présentent naturellement dans le béton. Quand la différence dans les ombres provoqué par la déviation absorbante ou le fait de finir des techniques est répréhensible, consultez ChemMasters le Personnel Technique avant le placement concret pour les recommandations.

Précautions : AVERTISSEMENT :

Peut être malfaisant si avalé. Peut provoquer une réaction de peau allergique. Irritation d'oeil de causes. Peut être malfaisant si inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire. **Déclarations préventives :** Évitez de respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Lavez des mains et une peau tout à fait après la manipulation. Utilisez seulement dehors ou dans une région bien aérée. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas le Stockage : Magasin dans un endroit bien aéré. Gardez le récipient fermement fermé. Le magasin a fermé. Disposition : Débarrassez-vous des contenus/récipient conformément aux locales/régionales/réglementations nationales.

On doit comprendre complètement toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de données de Sécurité avant d'utiliser ce produit. Gardez hors de portée des enfants.

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur le BON SENS UN CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.