



Safe-Cure[®] 3500

MTO Pigmented approuvé, blanc,
Composé de guérison concret

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

Safe-Cure 3500 est de l'eau pigmenté basé, blanc, le composé de guérison concret. Il est formulé spécifiquement pour rencontrer les normes établies par le Ministère du Transport d'Ontario (MTO).

UTILISATIONS

- La guérison du composé pour les projets de dallage de la province d'Ontario
- La guérison du composé pour les projets exigeant un niveau supérieur de rétention d'eau
- Béton de masse, barrages, fondations de tapis

AVANTAGES

- Rencontre la norme d'industrie pour le pigment et la suspension de solides, réduit la longueur et la fréquence d'agitation
- Rétention d'humidité excellente
- Les pigments blancs reflètent la chaleur dans le temps chaud et l'acte comme une jauge de taux de bonne application
- Caractéristiques de pulvérisation supérieures pour l'application économique et le prix de la main-d'œuvre réduit
- Rencontre ASTM C309, le Type 2, les spécifications de la Classe B

Nombre de produit emballant		
5 fille (18.9L)	36 par palette	F1625.05
55 fille (208L)	4 par palette	F1625.55
275 fille (1040L)		F1625.275
Bateau-citerne en gros jusqu'à 5,500 fille (20,790L)		F1625.00

DONNÉES TECHNIQUES

- Satisfait tous les besoins de Ministère du Transport d'Ontario pour les composés de guérison concrets.
- Rencontre ASTM C309, le Type 2, la Classe B, la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton
- Rencontre le M AASHTO 148, le Type 2, la Classe B

DIRECTIONS

Application : Faites une demande **Safe-Cure 3500** saignent enfin l'eau a dissipé et l'application ne va pas la surface de mars. Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque.

Mélange : ne pas diluer. Remuez ou faites campagne **Safe-Cure 3500** avant d'utiliser de disperser des pigments et des solides uniformément. En utilisant une pompe, utilisez une pompe de diaphragme aérienne pour circuler **Safe-Cure 3500**. N'utilisez pas une pompe centrifuge. Mélangez-vous seulement assez longtemps pour rendre le **Safe-Cure 3500** homogène. Ne faites pas sur le mélange puisque cela peut provoquer la mousse et peut endommager au composé de guérison.

Application de spray : Utilisez toujours un pulvérisateur consacré pour la guérison basée sur l'eau et le fait de cacheter des produits. Utilisez une pression basse le pulvérisateur étouffant équipé avec un ajustage de ventilateur de 0.030 à 0.035" à 1 gallon par minute. Le dessin de spray optimal est un 6 à 8" ventilateur (de 15 à 20 centimètres). Croyez que le pulvérisateur s'incline 6 à 8" (15 à 20 centimètres) de la surface concrète.

Application de rouleau : Utilisez un rouleau sommeillé court (3/8 " ou moins).

Le fait de sécher le Temps : **Safe-Cure 3500** sèche dans moins de 4 heures à 70°F (21°C) à l'humidité relative de 50 %. Les températures plus fraîches ou la plus haute humidité relative peuvent ralentir le processus séchant.

Remettez en ordre : outils propres et équipement immédiatement après l'utilisation avec l'eau chaude et le détersif.

RESTRICTIONS

Safe-Cure 3500 n'est pas recommandé pour l'utilisation intérieure ou où l'apparence est importante

- Ne faites pas une demande si la température de surface ou ambiante est ci-dessous 40°F (4°C). Le produit doit être conditionné à 50°F (10°C) avant l'application.
- Ne permettez pas au produit de geler.
- N'utilisez pas **Safe-Cure 3500** comme un brisant d'obligation pour la construction d'inclinaison en haut.

STOCKAGE

Magasin dans les récipients fermement fermés de la lumière du soleil directe entre 50 et 100°F (10 et 38°C). Le fait de conserver dans la lumière du soleil directe ou à de hautes températures peut provoquer la croissance bactérienne qui peut détruire le produit. La croissance bactérienne fera le produit sembler gris dans la couleur et créer une odeur répréhensible. Le produit ne devrait pas être utilisé si cela se produit. La durée de conservation de matière correctement conservée est un an de la date de fabrication.

Vérifiez que la version la plus actuelle de la Fiche de données de Sécurité et de Fiche de données de produit est utilisée. Allez à www.chemmasters.net ou contactez ChemMasters le Service Technique à 800-486-7866 pour vérifier la version la plus actuelle.

La sélection de produit et l'application sont la responsabilité unique de l'utilisateur. ChemMasters peut faire seulement des recommandations techniques et ne peut pas fournir le contrôle de qualité jobsite. On doit comprendre complètement toute l'étiquette et les précautions SDS avant l'utilisation.

PRÉCAUTIONS :

AVERTISSEMENT : le mai être malfaisant si avalé. Irritation d'oeil de causes. Peut provoquer une réaction de peau allergique.

Déclarations préventives : Évitez de respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Lavez des mains et une peau tout à fait après la manipulation. Les vêtements de travail contaminés ne devraient pas être permis du lieu de travail. Portez des gants protecteurs / une protection de protection/visage de vêtements/oeil protectrice.

**Toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de données de Sécurité doit être complètement compris avant d'utiliser ce produit.
Ne vous mêlez pas de la portée d'enfants.**

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur le BON SENS UN CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.