



Safe-Cure® & Seal 309

Eau fondée, économique,
En guérissant & en Cachetant le Composé

DONNÉES DE PRODUIT

DESCRIPTION

Safe-Cure & Seal 309 est une émulsion d'eau, styrene l'acrylique copolymer la guérison et le fait de cacheter le composé. **Safe-Cure & Seal 309** est l'odeur basse, produit un film de lustre moyen, guérit le béton frais à ASTM C309 les normes, protège des surfaces concrètes de l'intrusion d'eau les polluants portés et la crasse et est un Composé Organique Volatil bas (V.O.C). produit basé sur l'eau.

UTILISATIONS

- Guérit efficacement le béton frais à ASTM C309 les spécifications, pour accomplir la pleine force de design en minimisant le rétrécissement séchant se fendant.
- Le béton intérieur où un composé de guérison d'odeur ininflammable, bas est désiré.
- La guérison de béton extérieure où un basé sur l'eau économique, un facile nettoient, la formulation est préférée.
- Sceau et béton intérieur ou extérieur plus vieil étanche à la poussière.

AVANTAGES

- **Safe-Cure & Seal 309** est le produit d'émission VOC très bas à <100 g/L VOC.
- Compatible avec la plupart des colles de revêtement de sol résistantes (conduisent une petite pièce d'essai pour garantir la compatibilité).
- Protège des surfaces concrètes contre le fait de dégivrer des produits chimiques, d'engrais, de sels, une graisse, de l'huile, alkalies, d'acides légers et de détersifs.
- Minimise spalling en raison de l'exposition de cycle de dégel du gel, le contrôle de ligne de cheveux, le fait de fendre prématuré, le fait d'épousseter et d'autres défauts communs qui proviennent du béton de manière irrégulière guéri.
- Peut être appliqué sur l'eau existante et le solvant a basé des chausseurs de phoques (conduisez une petite pièce d'essai pour garantir la compatibilité).
- Sceaux la plupart de crasse de construction et taches. Prévient le mortier, le plâtre et les chutes concrètes de s'attacher aux surfaces concrètes.

DONNÉES TECHNIQUES

- ASTM C309, les Types 1 (Le type 1D sur la demande), la Classe A et B, *la Spécification Standard pour les Composés formant la Membrane Liquides pour Guérir le Béton*
- M d'AASHTO 148, le Type 1 (Le type 1D sur la demande), Class & B

L'emballage / Nombre de Partie		
5 gal/18.9L	36/palette	F1210.05
55 fille/208 L	4/palette	F1210.55

Le Guide estimant varie avec la condition de surface	
Application	ft2/gal (m2/L)
Nouvelle cure Concrète & sceau	200 (5)
Sceau Concret plus vieux & preuve de poussière	200 à 400 (5 à 10)

Données d'essai	
V.O.C. Contenu	<100 g/L
Point d'inflammation tasse proche	> 212°F (100°C)
Densité	1.01

DIRECTIONS

Mélange : ne pas diluer. **Safe-Cure & Seal 309** est emballé prêt à utiliser. Remuez doucement ou faites campagne avant l'utilisation.

Préparation de surface :

En utilisant pour guérir le béton frais, faites une demande au cours de deux heures de saignent la dissipation d'eau quand l'application ne va pas le mars la surface.

En faisant une demande comme un chasseur de phoques du béton plus vieux, faites le ménage tout à fait avec l'eau de haute pression et permettez au béton de tout à fait sécher. La surface doit être propre et gratuite de la crasse, la poussière, laitance, l'huile, la graisse, les peintures, en guérissant d'agents, l'inclinaison en haut les brisants d'obligation ou d'autres polluants qui préviendraient l'adhésion convenable. Les assemblages pour recevoir l'enduit d'étanchéité collectif devraient être masqués ou enregistrés d'avant l'application.

Application : Appliquez uniformément le départ d'aucun trou d'épingle ou d'espaces. Ne permettez pas la matière à la flaque.

Le spray s'Applique : Utilisez une pression basse, le pulvérisateur étouffant résistant solvable équipé avec un orifice d'ajutage de ventilateur de 0.55 millimètres à 0.63 millimètres à 1.9 litres par minute. Le dessin de spray optimal est des 20.3 au ventilateur de 30.5 centimètres. Croyez que le pulvérisateur s'incline 20.3 à 30.5 centimètres de la surface du béton.

Le rouleau s'Applique : Utilisez un petit somme court (6.4 millimètres max) le rouleau.

Taux d'application :

Guérison : 300 ft²/gal (7 m²/L)

Chasseur de phoques : 350 à 450 ft²/gal (8.5 à 11 m²/L).

Un deuxième manteau optionnel peut être appliqué à la surface gratuite d'un clou perpendiculairement au premier. La couche breathability sera réduite quand l'épaisseur de film augmente. Les manteaux plus minces ont amélioré des qualités esthétiques

NETTOYAGE

Équipement propre avec le savon et l'eau fraîche immédiatement après l'utilisation. Ne permettez pas à la matière de sécher avant le nettoyage.

STOCKAGE

Ne permettez pas de geler. Le magasin a cacheté fermement des récipients dans la région fraîche, sèche. La durée de conservation est un an de la date de fabrication.

RESTRICTIONS

- Ne permettez pas de geler.
- Pas pour l'utilisation sur les surfaces pour recevoir des revêtements concrets, toppings ou des traitements pénétrants.
- N'utilisez pas comme un brisant d'obligation pour la construction murale d'inclinaison ou sur les surfaces le frottement exigeant.
- Ne vous adressez pas aux assemblages ou les chaînes dues recevoir elastomeric calfate.
- N'utilisez pas si la température ambiante ou de surface est ci-dessous 50°F (10°C). Pour les meilleurs résultats, la matière de condition à au moins 60°F (16°C) avant l'application.
- Utilisez quand la température est 5°F (3°C) au-dessus du point de rosée.
- La couche peut être adoucie et soulevée par l'essence ou d'autres forts solvants organiques tels que xylene, toluène ou laque plus mince. Le solvant, l'essence, les liquides hydrauliques, l'huile de cacahuète et les huiles de cuisson doivent être nettoyés vite pour prévenir le dommage.
- On doit comprendre complètement avant de la Fiche de données de sécurité et de toutes les précautions d'étiquette utiliser le produit.
- La guérison de qualité ou le fait de cacheter des composés peuvent obscurcir ou accentuer les variations en couleur présentent naturellement dans le béton.

PRÉCAUTIONS :

AVERTISSEMENT : le mai être malfaisant si avalé. Provoque l'irritation de peau légère. Irritation d'oeil de causes. Peut être malfaisant si inhalé. Peut provoquer l'irritation respiratoire. Déclarations préventives : Prévention : Évitez de respirer la poussière/fumée/gaz/brouillard/vapeurs/spray. Lavez des mains et une peau tout à fait après la manipulation.

**On doit comprendre complètement toutes les précautions d'étiquette et la Fiche de données de Sécurité avant d'utiliser ce produit.
Ne vous mêlez pas de la portée d'enfants.**

Ce produit est Formulé et Étiqueté pour l'Utilisation Industrielle et Commerciale Seulement
POUR LES MEILLEURS RÉSULTATS ET L'USAGE LE PLUS SÛR, L'UTILISATEUR EST SPÉCIFIQUEMENT ORDONNÉ DE
CONSULTER LA FICHE DE DONNÉES DE SÉCURITÉ MATÉRIELLE ACTUELLE
ET L'ÉTIQUETTE DE PAQUET POUR CE PRODUIT

Nous justifions nos produits pour rencontrer nos spécifications publiées et être gratuits des défauts dans le matériel et le métier aux niveaux de qualité acceptables définis dans ces spécifications. Si les niveaux de qualité acceptables ne sont pas spécifiés, les niveaux de qualité acceptables seront les normalement fournis par nous pour le produit. Nous ne faisons aucune garantie des résultats à être obtenus de l'utilisation de nos produits. Uniquement la prérogative d'Acheteur et la responsabilité. Nous sommes heureux d'offrir des suggestions sur l'utilisation de nos produits. Néanmoins, il n'y un aucune garantie donnée sauf de telles garanties d'express offertes dans la connexion avec la vente d'un produit particulier. Notre responsabilité doit être limitée au remplacement de, ou le remboursement d'un montant pour ne pas excéder le prix d'achat attribué à, les marchandises quant auxquelles une telle réclamation est faite. Alternatives de Notre sélection d'une de ces doit être le remède exclusif d'Acheteur. N'ALLONS DEMI-CADRATIN AUCUN CAS BON SENS être RESPONSABLES POUR LES DOMMAGES IMPORTANTS OU SPÉCIAUX, MÊME SI sur le BON SENS UN CONSEILLÉ DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. LES GARANTIES SUSDITES SONT À LA PLACE DE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, LES GARANTIES, LES CO-CONDITIONS ET LES REPRÉSENTATIONS, ont OU EXPRIMORDIAL ont IMPLIQUÉ, ONU de SI LE FAIT DE SURVENIR SELON STATUT, DROIT COUTUMIER, USAGE OU COMMERCE, COURS DE TRANSACTION OU AUTREMENT, DEMI-CADRATIN INCLUANT, MAIS PAS un LIMITÉ À, une ONU de LES GARANTIES IMPLICITES DE VALEUR MARCHANDE OU D'APTITUDE DANS MAIS PARTICULIER. ©2001ChemMasters imprimé dans U.S.A.